

PANORAMIQUE ET HYBRIDE



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Portes sectionnelles basculantes de construction tubulaire en aluminium. De type commercial et industriel, leurs dimensions maximales sont de 7315 mm x 9754 mm (24' x 32').

TRAVERSES

D'une épaisseur de 45mm (1 3/4"), les traverses intermédiaires sont de construction tubulaire et fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium traité à la chaleur 6063-T5. Les traverses supérieures et inférieures ont une hauteur minimale de 101,6 mm (88,9 mm (3 1/2")). Toutes les pièces sont fixées à l'aide de boulons pleine longueur. Il est à noter que, pour des raisons de robustesse et d'harmonie, les traverses sont assemblées à l'aide de tiges filetées, d'écrous et rondelles à dent.

PANNEAUX

Les panneaux de 1,32 mm (0,052") d'épaisseur sont en aluminium de type «stucco» et sont fixés à l'aide de moulures à agrafes en vinyle rigide.

Disponibles en simple et en double, ils peuvent être isolés ou à l'épreuve des chocs.

ISOLATION

Afin de limiter au maximum les infiltrations d'air, les traverses intermédiaires et la traverse inférieure sont munies de coupe-froid interchangeables en caoutchouc E.P.D.M (éthylène, propylène, diène et monomère).

FINI STANDARD

Le fini standard est l'aluminium anodisé commercial à la fois doux et clair et conforme aux spécifications 204-R-I, disponible aussi de couleur blanche ou noire.

OPTIONS

VITRAGE

Le vitrage est inséré dans une moulure en vinyle rigide à agrafes. L'épaisseur totale du verre simple est de 3 mm (4/32") à 4 mm (5/32"), tandis que celle du verre de type thermos (double) est de 22 mm (7/8"). Il est à noter que le verre peut être remplacé par de l'acrylique ou du polycarbonate de différentes teintes (consultez notre charte).

FINIS SPÉCIAUX

La couleur de la peinture est au choix de l'architecte (consultez notre charte) et toutes les surfaces apparentes sont peintes en usine selon un procédé à base de poudre cuite. Des finis anodisés sont aussi offerts sur demande.

TUYAU D'ÉCHAPPEMENT

Disponible avec un diamètre de 101 mm (4") et de 127 mm (5").

EMBOUTS

Aussi disponibles sur demande dans une largeur de 150 mm (6").

TRAVERSES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES

Disponibles sur demande dans une hauteur de 150 mm (6").

GARANTIE

Portes Mackie inc. garantissent le modèle AL-175 pour une période de 5 ans contre tout défaut de fabrication.

HYBRIDE

Remplacez une ou des sections panoramiques par une ou des sections en acier ou aluminium pour concevoir votre porte hybride. Les sections les plus utilisées sont les modèles Urbaine, Urbaine MR, Quantum, Rainurée, GX-175.