

# PRO-TB

OPÉRATEUR COMMERCIAL/ INDUSTRIEL À COURROIE A TYPE CHARIOT AVEC FREIN  
Conçu pour les portes commerciales à élévation standard

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Garantie de 2 ans
- Circuit de contrôle 24V classe 2 avec transformateur 40VA pour protection contre court-circuit
- Receveur de radio contrôle intégré avec antenne
- Bornier externe pour télécommande
- Cames d'ajustements en poudre métallique avec interrupteurs de fin de course ajustables de haute friction
- Station bouton-poussoir (ouvrir/fermer/arrêt) Nema-1
- Moteur industriel à usage intensif avec protection thermique
- Moteur amovible sans affecter les positions de fin de course
- Design mécanique a court profile (9.5")
- Courroie robuste en V 5L
- Système d'embrayage ajustable
- Coussinets à billes 3/4" lubrifié et scellé sur l'arbre de la poulie
- Coussinets à billes 1" lubrifié et scellé sur l'arbre d'entraînement motrice
- Désengagement d'urgence pour opération manuel
- Chaîne à galets motrice #410 pour modèles 1/3 et 1/2 CV
- Chaîne à galets motrice #41 pour modèles 3/4 CV
- Rails pour porte 12' de haut (standard)
- Vitesse de porte 12" par seconde
- Peinture cuite de couleur gris foncée
- Poids d'expédition 80 lbs (rails exclus)
- Photocellules Micanan N-1 inclus pour portes jusqu'à 24' de large



Avant de Commander un opérateur PRO-TB, fournissez Micanan l'information suivante :

- Hauteur de la porte
- La largeur de la porte
- Voltage/Phase
- Dispositifs de sécurité
- Options pour circuit de contrôle (voir page 5-6)

## DIMENSIONS MECANQUES

